

Link do produktu: <https://q24q.tech/pas-pasek-klinowy-uzebiony-cx-1273-lp-optibelt-22x1273-cx48-p-204991.html>**PAS KLINOWY UZĘBIONY CX**

## Pas pasek klinowy uzębiony CX 1273 Lp OPTIBELT 22x1273 (CX48)

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Cena brutto             | <b>135,78 zł</b>      |
| Cena netto              | <b>110,39 zł</b>      |
| Dostępność              | <b>Niedostępny</b>    |
| Czas wysyłki            | <b>24 godziny</b>     |
| Numer katalogowy        | <b>OPT CX 1273 Lp</b> |
| Kod producenta          | <b>OPTCX1273LP</b>    |
| Producent               | <b>OPTIBELT</b>       |
| Szerokość [mm]          | <b>22</b>             |
| Długość podziałowa [mm] | <b>1273</b>           |
| Długość wewnętrzna [mm] | <b>1215</b>           |

### Opis produktu

#### Optibelt CX 1273 Lp

Parametry techniczne produktu:

- **Producent:**Optibelt
- **Wykonanie:**Standardowe
- **Typ:** klinowy wąskoprofilowy, uzębiony
- **Szerokość:** 22mm
- **Wysokość:** 14mm
- **Długość podziałowa:** 1273mm
- **temperatura pracy:** -30°C / +70°C

**Przykłady zastosowań:** przemysł budowy maszyn, tokarki, szlifiarki, maszyny rolnicze i budowlane i wiele innych.

Pasy klinowe uzębione charakteryzuje dokładność wykonania, lepsze przełożenie mocy oraz odporność na rozciąganie. Wysoka sztywność poprzeczna pasów zapewnia niezwykle wysoką odporność na zniekształcenia, nawet podczas pracy w warunkach zmiennych obrotów na kołach pasowych. Płynne ruchy uzyskuje się dzięki precyzyjnie szlifowanym kątom bocznym i wykończeniu powierzchni pasów. W szczególności spełnione są surowe wymagania dot. tokarek i szlifierek oraz systemów konstrukcji maszyn specjalnych.