

Link do produktu: <https://q24q.tech/pas-pasek-klinowy-uzebiony-xpb-1750-lp-pro-optibelt-16-3x1750-p-202638.html>**PAS KLINOWY UZĘBIONY XPB**

## Pas pasek klinowy uzębiony XPB 1750 Lp PRO OPTIBELT 16,3x1750

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Cena brutto             | <b>136,00 zł</b>           |
| Cena netto              | <b>110,57 zł</b>           |
| Dostępność              | <b>Dostępny</b>            |
| Czas wysyłki            | <b>24 godziny</b>          |
| Numer katalogowy        | <b>OPT XPB 1750 Lp PRO</b> |
| Kod producenta          | <b>OPTXPB1750LpPRO</b>     |
| Producent               | <b>OPTIBELT</b>            |
| Szerokość [mm]          | <b>16,3</b>                |
| Długość podziałowa [mm] | <b>1750</b>                |
| Długość wewnętrzna [mm] | <b>1690</b>                |

### Opis produktu

#### Optibelt XPB 1750 Lp PRO

Parametry techniczne produktu:

- **Producent:** Optibelt
- **Wykonanie:** PRO (wzmocniony, olejoodporny, antystatyczny)
- **Typ:** klinowy wąskoprofilowy, uzębiony
- **Szerokość:** 16,3mm
- **Wysokość:** 13mm
- **Długość podziałowa:** 1750 mm
- **Temperatura pracy:** -30°C / +70°C

**Przykłady zastosowań:** przemysł budowy maszyn, tokarki, szlifierki, maszyny rolnicze i budowlane i wiele innych.

Pasy klinowe stosowane są w przekładni pasowej klinowej. W przekroju posiadają kształt trapezu równoramiennego, który zapewnia dużą wartość siły tarcia przy niewielkim napięciu wstępnym pasa oraz bardzo dobrą współpracę z kołami pasowymi.

Na konstrukcję pasa składają się trzy elementy:

- warstwa nośna wykonana z linek stalowych lub poliamidowych, która stanowi rdzeń pasa,
- warstwa podatna (wykonanej z gumy lub kauczuku),
- warstwa tkaninowo - gumowa.