

Link do produktu: <https://q24q.tech/pas-pasek-klinowy-xpz-1462-lp-continental-p-208173.html>**PAS KLINOWY XPZ**

## Pas pasek klinowy XPZ 1462 Lp CONTINENTAL

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Cena brutto             | <b>40,41 zł</b>        |
| Cena netto              | <b>32,85 zł</b>        |
| Dostępność              | <b>Dostępny</b>        |
| Czas wysyłki            | <b>24 godziny</b>      |
| Numer katalogowy        | <b>CON XPZ 1462 Lp</b> |
| Kod producenta          | <b>CONXPZ1462LP</b>    |
| Producent               | <b>CONTINENTAL</b>     |
| Długość wewnętrzna [mm] | <b>1424</b>            |
| Szerokość [mm]          | <b>9,7</b>             |
| Długość podziałowa [mm] | <b>1462</b>            |

### Opis produktu

#### Continental XPZ 1462 Lp

Parametry techniczne produktu:

- **Producent:** Continental
- **Wykonanie:** standardowe
- **Typ:** klinowy wąskoprofilowy, uzębiony
- **Szerokość:** 9,7mm
- **Wysokość:** 8mm
- **Długość podziałowa:** 1462 mm
- **Temperatura pracy:** -30°C / +70°C

**Przykłady zastosowań:** przemysł budowy maszyn, tokarki, szlifierki, maszyny rolnicze i budowlane i wiele innych.

Pasy klinowe stosowane są w przekładni pasowej klinowej. W przekroju posiadają kształt trapezu równoramiennego, który zapewnia dużą wartość siły tarcia przy niewielkim napięciu wstępnym pasa oraz bardzo dobrą współpracę z kołami pasowymi.

Na konstrukcję pasa składają się trzy elementy:

- warstwa nośna wykonana z linek stalowych lub poliamidowych, która stanowi rdzeń pasa,
- warstwa podatna (wykonanej z gumy lub kauczuku),
- warstwa tkaninowo - gumowa.