

Link do produktu: <https://q24q.tech/pas-pasek-klinowy-z10-630-li653lp-v-continental-10x653-p-220469.html>**PAS KLINOWY Z**

## Pas pasek klinowy Z/10 630 Li=653Lp V CONTINENTAL 10x653

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Cena brutto             | <b>26,66 zł</b>                     |
| Cena netto              | <b>21,67 zł</b>                     |
| Dostępność              | <b>Dostępny</b>                     |
| Czas wysyłki            | <b>24 godziny</b>                   |
| Numer katalogowy        | <b>CON Z/10 630 Li=653Lp (Z 25)</b> |
| Kod producenta          | <b>CONZ630LI=653LP</b>              |
| Producent               | <b>CONTINENTAL</b>                  |
| Długość wewnętrzna [mm] | <b>630</b>                          |
| Szerokość [mm]          | <b>10</b>                           |
| Długość podziałowa [mm] | <b>653</b>                          |

### Opis produktu

#### Continental Z/10 630 Li=653Lp (Z 25)

Parametry techniczne produktu:

- **Producent:** Continental
- **Wykonanie:** standardowe
- **Typ:** klinowy
- **Szerokość:** 10mm
- **Wysokość:** 6mm
- **Długość wewnętrzna:** 630 mm
- **Długość podziałowa:** 653 mm
- **Temperatura pracy:** -55°C / +70°C

**Przykłady zastosowań:** przemysł budowy maszyn, maszyny rolnicze, kosiarki, kompresory, elektronarzędzia, klimatyzacje i wiele innych.

Pasy klinowe stosowane są w przekładni pasowej klinowej. W przekroju posiadają kształt trapezu równoramiennego, który zapewnia dużą wartość siły tarcia przy niewielkim napięciu wstępnym pasa oraz bardzo dobrą współpracę z kołami pasowymi.

Na konstrukcję pasa składają się trzy elementy:

- warstwa nośna wykonana z linek stalowych lub poliamidowych, która stanowi rdzeń pasa,
- warstwa podatna (wykonanej z gumy lub kauczuku),
- warstwa tkaninowo - gumowa.