

Link do produktu: <https://q24q.tech/pas-pasek-napedowy-tb2-1186-6-zeber-megadyne-krajalnica-p-238672.html>**PAS WIELOROWKOWY TB2**

## Pas pasek napędowy TB2 1186 6 zęber MEGADYNE krajalnica

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Cena brutto             | <b>63,48 zł</b>         |
| Cena netto              | <b>51,61 zł</b>         |
| Dostępność              | <b>Niedostępny</b>      |
| Czas wysyłki            | <b>24 godziny</b>       |
| Numer katalogowy        | <b>MEG TB2 1186 (6)</b> |
| Kod producenta          | <b>MEGTB21186(6)</b>    |
| Producent               | <b>MEGADYNE</b>         |
| Ilość zębów             | <b>6</b>                |
| Szerokość [mm]          | <b>12</b>               |
| Długość wewnętrzna [mm] | <b>1186</b>             |

### Opis produktu

## Pasek MEGADYNE 6 TB2 1186

### Parametry techniczne produktu:

- **Producent:** MEGADYNE
- **Typ:** wielorowkowy
- **Wykonanie:** standardowe
- **Materiał:** poliuretan
- **Kord:** poliestrowy
- **Ilość zębów:** 6
- **Ilość rowków:** 5
- **Rozstaw rowków:** 2,00 mm
- **Długość:** 1186 mm
- **Długość w calach:** 47'

Pasy napędowe wielorowkowe MEGARIB TB2 produkowane są z poliuretanu o twardości 85 ShA. Wewnątrz pasa znajdują się poliestrowe kordy, które zapewniają zachowanie długości pasa. Dzięki swojej wysokiej elastyczności, pasy MEGARIB TB2 mogą być stosowane w napędach serpentyńowych lub skręcanych.

### Właściwości pasa:

- temperatura pracy: -15°C / +60°C
- wysoka elastyczność
- stabilność wymiarowa
- wysoka odporność na wodę, olej i ozon
- cicha praca przy dużych obrotach
- odporny na wpływy atmosferyczne
- przewodnictwo elektryczne zgodnie z ISO 1813

### Przykłady zastosowań:

krajalnice, maszyny do mięsa, urządzenia gospodarstwa domowego itp.

**NA ZAPYTANIE - MOŻLIWOŚĆ DOCIĘCIA NA DOWOLNY ROZMIAR (tel. kontaktowy: 502 086 340)**