

Link do produktu: <https://q24q.tech/pas-pasek-napedowy-tb2-430-6-zeber-megadyne-krajalnica-p-238578.html>**PAS WIELOROWKOWY TB2**

## Pas pasek napędowy TB2 430 6 żeber MEGADYNE krajalnica

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Cena brutto             | <b>38,64 zł</b>        |
| Cena netto              | <b>31,41 zł</b>        |
| Dostępność              | <b>Dostępny</b>        |
| Czas wysyłki            | <b>24 godziny</b>      |
| Numer katalogowy        | <b>MEG TB2 430 (6)</b> |
| Kod producenta          | <b>MEGTB2430(6)</b>    |
| Producent               | <b>MEGADYNE</b>        |
| Długość wewnętrzna [mm] | <b>430</b>             |
| Ilość żeber             | <b>6</b>               |
| Szerokość [mm]          | <b>12</b>              |

### Opis produktu

## Pasek MEGADYNE 6 TB2 430

### Parametry techniczne produktu:

- **Producent:** MEGADYNE
- **Typ:** wielorowkowy
- **Wykonanie:** standardowe
- **Materiał:** poliuretan
- **Kord:** poliestrowy
- **Ilość żeber:** 6
- **Ilość rowków:** 5
- **Rozstaw rowków:** 2,00 mm
- **Długość:** 430 mm
- **Długość w calach:** 17'

Pasy napędowe wielorowkowe MEGARIB TB2 produkowane są z poliuretanu o twardości 85 ShA. Wewnątrz pasa znajdują się poliestrowe kordy, które zapewniają zachowanie długości pasa. Dzięki swojej wysokiej elastyczności, pasy MEGARIB TB2 mogą być stosowane w napędach serpentyńowych lub skręcanych.

### Właściwości pasa:

- temperatura pracy: -15°C / +60°C
- wysoka elastyczność
- stabilność wymiarowa
- wysoka odporność na wodę, olej i ozon
- cicha praca przy dużych obrotach
- odporny na wpływy atmosferyczne
- przewodnictwo elektryczne zgodnie z ISO 1813

### Przykłady zastosowań:

krajalnice, maszyny do mięsa, urządzenia gospodarstwa domowego itp.

**NA ZAPYTANIE - MOŻLIWOŚĆ DOCIĘCIA NA DOWOLNY ROZMIAR (tel. kontaktowy: 502 086 340)**