Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 10:08

Link do produktu: https://q24q.tech/pas-pasek-wariatorowy-szerokoprofilowy-svx-41x13-1060-optibelt-p-238782.html




# Pas pasek wariatorowy szerokoprofilowy SVX 41x13 1060 OPTIBELT

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **346,35 zł** |
| Cena netto | **281,59 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **OPT SVX 41X13 1060** |
| Kod producenta | **OPTSVX41X131060** |
| Producent | **OPTIBELT** |
| Szerokość (mm) | **41,00** |
| [Li] Długość wewnętrzna (mm) | **1060,00** |

## Opis produktu

### Pasek wariatorowy SVX 41x13 1060

#### Parametry techniczne produktu:

- **Producent:** OPTIBELT
- **Typ:** klinowy uzębiony
- **Szerokość:** 41 mm
- **Wysokość:** 13 mm
- **Długość wewnętrzna:** 1060 mm
- **Wykonanie:** standardowe
- **Materiał:** guma syntetyczna
- **Kord:** poliestrowy

Pasy wariatorowe VARIO POWER to pasy klinowe uzębione o szerokim profilu. Zostały zaprojektowane do pracy w przekładniach bezstopniowych, które pozwalają na płynną zmianę prędkości obrotowej na biegu. Zastosowane uzębienie umożliwia prace na małych średnicach kół. Podstawa pasa wykonana jest z polichloroprenowej mieszanki gumowej z poprzecznie ułożonymi włóknami. Wzmocnienie wierzchniej i spodniej warstwy pasa stanowią odporne na rozciąganie włókna poliestrowe lub aramidowe.

#### Właściwości pasa:

- temperatura pracy: -30°C / +90°C
- wysokie wartości przenoszonych mocy
- duża żywotność
- bardzo spokojna praca także przy bardzo dużych prędkościach pasa
- duża elastyczność
- wysoka wytrzymałość poprzeczna
- kord poliestrowy albo aramidowy odporny na rozciąganie
- możliwe przełożenia do 1:12
- odporny na wpływy atmosferyczne

#### Przykłady zastosowań:

inżynieria mechaniczna - napędy specjalne, produkcja narzędzi - regulowane koła pasowe, prasy drukarskie, maszyny rolnicze, obrabiarki – tokarki, maszyny włókiennicze.