

Link do produktu: <https://q24q.tech/pas-pasek-wielorowkowy-12-pk-1230-pix-484k-p-269160.html>**PAS WIELOROWKOWY PK**

## Pas pasek wielorowkowy 12 PK 1230 PIX 484K

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Cena brutto             | <b>131,82 zł</b>             |
| Cena netto              | <b>107,17 zł</b>             |
| Dostępność              | <b>Aktualnie niedostępny</b> |
| Czas wysyłki            | <b>24 godziny</b>            |
| Numer katalogowy        | <b>PIX PK 1230 (12)</b>      |
| Kod producenta          | <b>PIXPK1230(12)</b>         |
| Producent               | <b>PIX</b>                   |
| Długość wewnętrzna [mm] | <b>1230</b>                  |
| Ilość żeber             | <b>12</b>                    |

### Opis produktu

#### Pasek PIX 12 PK 1230

#### Parametry techniczne produktu:

- **Producent:** PIX
- **Typ:** wielorowkowy
- **Wykonanie:** standardowe
- **Materiał:** guma syntetyczna
- **Kord:** poliestrowy
- **Ilość żeber:** 12
- **Ilość rowków:** 11
- **Rozstaw rowków:** 3,56 mm
- **Długość:** 1230 mm
- **Długość w calach:** 484"

Pasy napędowe wielorowkowe produkowane są na bazie chloroprenu lub poliuretanu, co zapewnia im wysoką wytrzymałość oraz niweluje wpływy otoczenia na konstrukcję pasa. Odpowiednio dobrany profil żeber gwarantuje dobre tarcie i równomierny rozkład obciążenia sił na całej szerokości paska.

#### Właściwości pasa:

- temperatura pracy: -30°C / +80°C
- wysokie wartości przenoszonych mocy
- mała podatność na rozciąganie i naprężenia
- umiarkowana olejoodporność
- cicha praca przy dużych obrotach
- przewodnictwo elektryczne zgodnie z ISO 1813
- odporny na wpływy atmosferyczne

#### Przykłady zastosowań:

kosiarki, elektronarzędzia (np. strugi, szlifierki, kompresory itp.), maszyny rolnicze (np. siewniki), napędy wentylatorów, sprzęt sportowy (np. bieżnie, rowerki)

**NA ZAPYTANIE - MOŻLIWOŚĆ DOCIĘCIA NA DOWOLNY ROZMIAR**  
**(tel. kontaktowy: 502 086 340)**