

Link do produktu: <https://q24q.tech/pas-pasek-wielorowkowy-16-pj-1854-optibelt-730j-p-230248.html>

PAS WIELOROWKOWY PJ

## Pas pasek wielorowkowy 16 PJ 1854 OPTIBELT 730J

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Cena brutto             | <b>205,32 zł</b>        |
| Cena netto              | <b>166,93 zł</b>        |
| Dostępność              | <b>Dostępny</b>         |
| Czas wysyłki            | <b>24 godziny</b>       |
| Numer katalogowy        | <b>OPT PJ 1854 (16)</b> |
| Kod producenta          | <b>OPTPJ1854(16)</b>    |
| Producent               | <b>OPTIBELT</b>         |
| Ilość żeber             | <b>16</b>               |
| Długość wewnętrzna [mm] | <b>1854</b>             |

### Opis produktu

## Pasek OPTIBELT 16 PJ 1854

### Parametry techniczne produktu:

- **Producent:** OPTIBELT
- **Typ:** wielorowkowy
- **Wykonanie:** standardowe
- **Materiał:** guma syntetyczna
- **Kord:** poliestrowy
- **Ilość żeber:** 16
- **Ilość rowków:** 15
- **Rozstaw rowków:** 2,34 mm
- **Długość:** 1854 mm
- **Długość w calach:** 730"

Pasy napędowe wielorowkowe produkowane są na bazie chloroprenu, co zapewnia im wysoką wytrzymałość oraz niweluje wpływy otoczenia na konstrukcję pasa. Odpowiednio dobrany profil żeber gwarantuje dobre tarcie i równomierny rozkład obciążenia sił na całej szerokości paska.

### Właściwości pasa:

- temperatura pracy: -30°C / +80°C
- wysokie wartości przenoszonych mocy
- mała podatność na rozciąganie i naprężenia
- umiarkowana olejoodporność
- cicha praca przy dużych obrotach
- przewodnictwo elektryczne zgodnie z ISO 1813
- odporny na wpływy atmosferyczne

### Przykłady zastosowań:

kosiarki, elektronarzędzia (np. strugi, szlifierki, kompresory itp.), maszyny rolnicze (np. siewniki), napędy wentylatorów, sprzęt sportowy (np. bieżnie, rowerki)

**NA ZAPYTANIE - MOŻLIWOŚĆ DOCIĘCIA NA DOWOLNY ROZMIAR**  
**(tel. kontaktowy: 502 086 340)**