

Link do produktu: <https://q24q.tech/pas-pasek-wielorowkowy-3-pj-1651-optibelt-650j-p-230198.html>

PAS WIELOROWKOWY PJ

## Pas pasek wielorowkowy 3 PJ 1651 OPTIBELT 650J

Cena brutto	<b>35,75 zł</b>
Cena netto	<b>29,07 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>OPT PJ 1651 (3)</b>
Kod producenta	<b>OPTPJ1651(3)</b>
Producent	<b>OPTIBELT</b>
Ilość żeber	<b>3</b>
Długość wewnętrzna [mm]	<b>1651</b>

### Opis produktu

## Pasek OPTIBELT 3 PJ 1651

### Parametry techniczne produktu:

- **Producent:** OPTIBELT
- **Typ:** wielorowkowy
- **Wykonanie:** standardowe
- **Materiał:** guma syntetyczna
- **Kord:** poliestrowy
- **Ilość żeber:** 3
- **Ilość rowków:** 2
- **Rozstaw rowków:** 2,34 mm
- **Długość:** 1651 mm
- **Długość w calach:** 650"

Pasy napędowe wielorowkowe produkowane są na bazie chloroprenu, co zapewnia im wysoką wytrzymałość oraz niweluje wpływy otoczenia na konstrukcję pasa. Odpowiednio dobrany profil żeber gwarantuje dobre tarcie i równomierny rozkład obciążenia sił na całej szerokości paska.

### Właściwości pasa:

- temperatura pracy: -30°C / +80°C
- wysokie wartości przenoszonych mocy
- mała podatność na rozciąganie i naprężenia
- umiarkowana olejoodporność
- cicha praca przy dużych obrotach
- przewodnictwo elektryczne zgodnie z ISO 1813
- odporny na wpływy atmosferyczne

### Przykłady zastosowań:

kosiarki, elektronarzędzia (np. strugi, szlifierki, kompresory itp.), maszyny rolnicze (np. siewniki), napędy wentylatorów, sprzęt sportowy (np. bieżnie, rowerki)

**NA ZAPYTANIE - MOŻLIWOŚĆ DOCIĘCIA NA DOWOLNY ROZMIAR**  
**(tel. kontaktowy: 502 086 340)**