

Link do produktu: <https://q24q.tech/pas-pasek-wielorowkowy-3-pk-1200-optibelt-472k-p-266852.html>**PAS WIELOROWKOWY PK**

Pas pasek wielorowkowy 3 PK 1200 OPTIBELT 472K

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| Cena brutto | 54,50 zł |
| Cena netto | 44,31 zł |
| Dostępność | Aktualnie niedostępny |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | OPT PK 1200 (3) |
| Kod producenta | OPTPK1200(3) |
| Producent | OPTIBELT |
| Ilość żeber | 3 |
| Długość wewnętrzna [mm] | 1200 |

Opis produktu

Pasek OPTIBELT 3 PK 1200

Parametry techniczne produktu:

- **Producent:** OPTIBELT
- **Typ:** wielorowkowy
- **Wykonanie:** standardowe
- **Materiał:** guma syntetyczna
- **Kord:** poliestrowy
- **Ilość żeber:** 3
- **Ilość rowków:** 2
- **Rozstaw rowków:** 3,56 mm
- **Długość:** 1200 mm
- **Długość w calach:** 472"

Pasy napędowe wielorowkowe produkowane są na bazie chloroprenu lub poliuretanu, co zapewnia im wysoką wytrzymałość oraz niweluje wpływy otoczenia na konstrukcję pasa. Odpowiednio dobrany profil żeber gwarantuje dobre tarcie i równomierny rozkład obciążenia sił na całej szerokości paska.

Właściwości pasa:

- temperatura pracy: -30°C / +80°C
- wysokie wartości przenoszonych mocy
- mała podatność na rozciąganie i naprężenia
- umiarkowana olejoodporność
- cicha praca przy dużych obrotach
- przewodnictwo elektryczne zgodnie z ISO 1813
- odporny na wpływy atmosferyczne

Przykłady zastosowań:

kosiarki, elektronarzędzia (np. strugi, szlifierki, kompresory itp.), maszyny rolnicze (np. siewniki), napędy wentylatorów, sprzęt sportowy (np. bieżnie, rowerki)

NA ZAPYTANIE - MOŻLIWOŚĆ DOCIĘCIA NA DOWOLNY ROZMIAR
(tel. kontaktowy: 502 086 340)