

Link do produktu: <https://q24q.tech/pas-pasek-wielorowkowy-30-pj-2083-optibelt-820j-p-230284.html>

PAS WIELOROWKOWY PJ

## Pas pasek wielorowkowy 30 PJ 2083 OPTIBELT 820J

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Cena brutto             | <b>434,80 zł</b>             |
| Cena netto              | <b>353,50 zł</b>             |
| Dostępność              | <b>Aktualnie niedostępny</b> |
| Czas wysyłki            | <b>24 godziny</b>            |
| Numer katalogowy        | <b>OPT PJ 2083 (30)</b>      |
| Kod producenta          | <b>OPTPJ2083(30)</b>         |
| Producent               | <b>OPTIBELT</b>              |
| Ilość żeber             | <b>30</b>                    |
| Długość wewnętrzna [mm] | <b>2083</b>                  |

### Opis produktu

## Pasek OPTIBELT 30 PJ 2083

### Parametry techniczne produktu:

- **Producent:** OPTIBELT
- **Typ:** wielorowkowy
- **Wykonanie:** standardowe
- **Materiał:** guma syntetyczna
- **Kord:** poliestrowy
- **Ilość żeber:** 30
- **Ilość rowków:** 29
- **Rozstaw rowków:** 2,34 mm
- **Długość:** 2083 mm
- **Długość w calach:** 820"

Pasy napędowe wielorowkowe produkowane są na bazie chloroprenu, co zapewnia im wysoką wytrzymałość oraz niweluje wpływy otoczenia na konstrukcję pasa. Odpowiednio dobrany profil żeber gwarantuje dobre tarcie i równomierny rozkład obciążenia sił na całej szerokości paska.

### Właściwości pasa:

- temperatura pracy: -30°C / +80°C
- wysokie wartości przenoszonych mocy
- mała podatność na rozciąganie i naprężenia
- umiarkowana olejoodporność
- cicha praca przy dużych obrotach
- przewodnictwo elektryczne zgodnie z ISO 1813
- odporny na wpływy atmosferyczne

### Przykłady zastosowań:

kosiarki, elektronarzędzia (np. strugi, szlifierki, kompresory itp.), maszyny rolnicze (np. siewniki), napędy wentylatorów, sprzęt sportowy (np. bieżnie, rowerki)

**NA ZAPYTANIE - MOŻLIWOŚĆ DOCIĘCIA NA DOWOLNY ROZMIAR  
(tel. kontaktowy: 502 086 340)**