

Link do produktu: <https://q24q.tech/pas-pasek-wielorowkowy-4-pk-1380-optibelt-543k-wzmocniony-p-268655.html>**PAS WIELOROWKOWY PK**

## Pas pasek wielorowkowy 4 PK 1380 OPTIBELT 543K WZMOCNIONY

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Cena brutto             | <b>49,81 zł</b>           |
| Cena netto              | <b>40,50 zł</b>           |
| Dostępność              | <b>Dostępny</b>           |
| Czas wysyłki            | <b>24 godziny</b>         |
| Numer katalogowy        | <b>OPT PK 1380 (4) TM</b> |
| Kod producenta          | <b>OPTPK1380(4)TM</b>     |
| Producent               | <b>OPTIBELT</b>           |
| Ilość żeber             | <b>4</b>                  |
| Długość wewnętrzna [mm] | <b>1380</b>               |

### Opis produktu

#### Pasek OPTIBELT 4 PK 1380

#### Parametry techniczne produktu:

- **Producent:** OPTIBELT
- **Typ:** wielorowkowy
- **Wykonanie:** wzmacnione
- **Materiał:** guma syntetyczna
- **Kord:** poliestrowy
- **Ilość żeber:** 4
- **Ilość rowków:** 3
- **Rozstaw rowków:** 3,56 mm
- **Długość:** 1380 mm
- **Długość w calach:** 4"

Pasy napędowe wielorowkowe produkowane są na bazie chloroprenu lub poliuretanu, co zapewnia im wysoką wytrzymałość oraz niweluje wpływy otoczenia na konstrukcję pasa. Odpowiednio dobrany profil żeber gwarantuje dobre tarcie i równomierny rozkład obciążenia sił na całej szerokości paska.

#### Właściwości pasa:

- temperatura pracy: -30°C / +80°C
- wysokie wartości przenoszonych mocy
- mała podatność na rozciąganie i naprężenia
- umiarkowana olejoodporność
- cicha praca przy dużych obrotach
- przewodnictwo elektryczne zgodnie z ISO 1813
- odporny na wpływy atmosferyczne

#### Przykłady zastosowań:

kosiarki, elektronarzędzia (np. strugi, szlifierki, kompresory itp.), maszyny rolnicze (np. siewniki), napędy wentylatorów, sprzęt sportowy (np. bieżnie, rowerki)

**NA ZAPYTANIE - MOŻLIWOŚĆ DOCIĘCIA NA DOWOLNY ROZMIAR  
(tel. kontaktowy: 502 086 340)**