

Link do produktu: <https://q24q.tech/pas-pasek-wielorowkowy-5-pk-800-optibelt-315k-wzmocniony-p-268500.html>**PAS WIELOROWKOWY PK**

## Pas pasek wielorowkowy 5 PK 800 OPTIBELT 315K WZMOCNIONY

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Cena brutto             | <b>57,68 zł</b>              |
| Cena netto              | <b>46,89 zł</b>              |
| Dostępność              | <b>Aktualnie niedostępny</b> |
| Czas wysyłki            | <b>24 godziny</b>            |
| Numer katalogowy        | <b>OPT PK 800 (5) TM</b>     |
| Kod producenta          | <b>OPTPK800(5)TM</b>         |
| Producent               | <b>OPTIBELT</b>              |
| Ilość żeber             | <b>5</b>                     |
| Długość wewnętrzna [mm] | <b>800</b>                   |

### Opis produktu

#### Pasek OPTIBELT 5 PK 800

##### Parametry techniczne produktu:

- **Producent:** OPTIBELT
- **Typ:** wielorowkowy
- **Wykonanie:** wzmacnione
- **Materiał:** guma syntetyczna
- **Kord:** poliestrowy
- **Ilość żeber:** 5
- **Ilość rowków:** 4
- **Rozstaw rowków:** 3,56 mm
- **Długość:** 800 mm
- **Długość w calach:** 5"

Pasy napędowe wielorowkowe produkowane są na bazie chloroprenu lub poliuretanu, co zapewnia im wysoką wytrzymałość oraz niweluje wpływy otoczenia na konstrukcję pasa. Odpowiednio dobrany profil żeber gwarantuje dobre tarcie i równomierny rozkład obciążenia sił na całej szerokości paska.

##### Właściwości pasa:

- temperatura pracy: -30°C / +80°C
- wysokie wartości przenoszonych mocy
- mała podatność na rozciąganie i naprężenia
- umiarkowana olejoodporność
- cicha praca przy dużych obrotach
- przewodnictwo elektryczne zgodnie z ISO 1813
- odporny na wpływy atmosferyczne

##### Przykłady zastosowań:

kosiarki, elektronarzędzia (np. strugi, szlifierki, kompresory itp.), maszyny rolnicze (np. siewniki), napędy wentylatorów, sprzęt sportowy (np. bieżnie, rowerki)

**NA ZAPYTANIE - MOŻLIWOŚĆ DOCIĘCIA NA DOWOLNY ROZMIAR**  
**(tel. kontaktowy: 502 086 340)**