

Link do produktu: <https://q24q.tech/pas-pasek-wielorowkowy-5-pl-2324-optibelt-915l-p-254870.html>

PAS WIELOROWKOWY PL

## Pas pasek wielorowkowy 5 PL 2324 OPTIBELT 915L

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Cena brutto             | <b>248,98 zł</b>       |
| Cena netto              | <b>202,42 zł</b>       |
| Dostępność              | <b>Dostępny</b>        |
| Czas wysyłki            | <b>24 godziny</b>      |
| Numer katalogowy        | <b>OPT PL 2324 (5)</b> |
| Kod producenta          | <b>OPTPL2324(5)</b>    |
| Producent               | <b>OPTIBELT</b>        |
| Ilość żeber             | <b>5</b>               |
| Długość wewnętrzna [mm] | <b>2324</b>            |

### Opis produktu

### Pasek OPTIBELT 5 PL 2324

#### Parametry techniczne produktu:

- **Producent:** OPTIBELT
- **Typ:** wielorowkowy
- **Wykonanie:** standardowe
- **Materiał:** guma syntetyczna
- **Kord:** poliestrowy
- **Ilość żeber:** 5
- **Ilość rowków:** 4
- **Rozstaw rowków:** 4,7 mm
- **Długość:** 2324 mm
- **Długość w calach:** 915"

Pasy napędowe wielorowkowe produkowane są na bazie chloroprenu, co zapewnia im wysoką wytrzymałość oraz niweluje wpływy otoczenia na konstrukcję pasa. Odpowiednio dobrany profil żeber gwarantuje dobre tarcie i równomierny rozkład obciążenia sił na całej szerokości paska.

#### Właściwości pasa:

- temperatura pracy: -30°C / +80°C
- wysokie wartości przenoszonych mocy
- mała podatność na rozciąganie i naprężenia
- umiarkowana olejoodporność
- cicha praca przy dużych obrotach
- przewodnictwo elektryczne zgodnie z ISO 1813
- odporny na wpływy atmosferyczne

#### Przykłady zastosowań:

frezarki, tokarki, maszyny włókiennicze, napędy wrzecion, maszyny papiernicze, motoryzacja, elektronarzędzia, napędy wentylatorów, kompresory, sprężarki i wiele innych.

#### NA ZAPYTANIE - MOŻLIWOŚĆ DOCIĘCIA NA DOWOLNY ROZMIAR

**(tel. kontaktowy: 502 086 340)**