

Link do produktu: <https://q24q.tech/pas-pasek-wielorowkowy-6-pk-2580-optibelt-1016k-wzmocniony-p-269027.html>**PAS WIELOROWKOWY PK**

## Pas pasek wielorowkowy 6 PK 2580 OPTIBELT 1016K WZMOCNIONY

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Cena brutto             | <b>171,46 zł</b>          |
| Cena netto              | <b>139,40 zł</b>          |
| Dostępność              | <b>Dostępny</b>           |
| Czas wysyłki            | <b>24 godziny</b>         |
| Numer katalogowy        | <b>OPT PK 2580 (6) TM</b> |
| Kod producenta          | <b>OPTPK2580(6)TM</b>     |
| Producent               | <b>OPTIBELT</b>           |
| Ilość żeber             | <b>6</b>                  |
| Długość wewnętrzna [mm] | <b>2580</b>               |

### Opis produktu

### Pasek OPTIBELT 6 PK 2580

#### Parametry techniczne produktu:

- **Producent:** OPTIBELT
- **Typ:** wielorowkowy
- **Wykonanie:** wzmacnione
- **Materiał:** guma syntetyczna
- **Kord:** poliestrowy
- **Ilość żeber:** 6
- **Ilość rowków:** 5
- **Rozstaw rowków:** 3,56 mm
- **Długość:** 2580 mm
- **Długość w calach:** 6"

Pasy napędowe wielorowkowe produkowane są na bazie chloroprenu lub poliuretanu, co zapewnia im wysoką wytrzymałość oraz niweluje wpływy otoczenia na konstrukcję pasa. Odpowiednio dobrany profil żeber gwarantuje dobre tarcie i równomierny rozkład obciążenia sił na całej szerokości paska.

#### Właściwości pasa:

- temperatura pracy: -30°C / +80°C
- wysokie wartości przenoszonych mocy
- mała podatność na rozciąganie i naprężenia
- umiarkowana olejoodporność
- cicha praca przy dużych obrotach
- przewodnictwo elektryczne zgodnie z ISO 1813
- odporny na wpływy atmosferyczne

#### Przykłady zastosowań:

kosiarki, elektronarzędzia (np. strugi, szlifierki, kompresory itp.), maszyny rolnicze (np. siewniki), napędy wentylatorów, sprzęt sportowy (np. bieżnie, rowerki)

**NA ZAPYTANIE - MOŻLIWOŚĆ DOCIĘCIA NA DOWOLNY ROZMIAR  
(tel. kontaktowy: 502 086 340)**