

Link do produktu: <https://q24q.tech/pas-pasek-wielorowkowy-6-pl-1422-optibelt-560l-p-254746.html>**PAS WIELOROWKOWY PL**

## Pas pasek wielorowkowy 6 PL 1422 OPTIBELT 560L

Cena brutto	<b>192,03 zł</b>
Cena netto	<b>156,12 zł</b>
Dostępność	<b>Aktualnie niedostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>OPT PL 1422 (6)</b>
Kod producenta	<b>OPTPL1422(6)</b>
Producent	<b>OPTIBELT</b>
Długość wewnętrzna [mm]	<b>1422</b>
Ilość żeber	<b>6</b>

### Opis produktu

#### Pasek OPTIBELT 6 PL 1422

##### Parametry techniczne produktu:

- **Producent:** OPTIBELT
- **Typ:** wielorowkowy
- **Wykonanie:** standardowe
- **Materiał:** guma syntetyczna
- **Kord:** poliestrowy
- **Ilość żeber:** 6
- **Ilość rowków:** 5
- **Rozstaw rowków:** 4,7 mm
- **Długość:** 1422 mm
- **Długość w calach:** 560"

Pasy napędowe wielorowkowe produkowane są na bazie chloroprenu, co zapewnia im wysoką wytrzymałość oraz niweluje wpływy otoczenia na konstrukcję pasa. Odpowiednio dobrany profil żeber gwarantuje dobre tarcie i równomierny rozkład obciążenia sił na całej szerokości paska.

##### Właściwości pasa:

- temperatura pracy: -30°C / +80°C
- wysokie wartości przenoszonych mocy
- mała podatność na rozciąganie i naprężenia
- umiarkowana olejoodporność
- cicha praca przy dużych obrotach
- przewodnictwo elektryczne zgodnie z ISO 1813
- odporny na wpływy atmosferyczne

##### Przykłady zastosowań:

frezarki, tokarki, maszyny włókiennicze, napędy wrzecion, maszyny papiernicze, motoryzacja, elektronarzędzia, napędy wentylatorów, kompresory, sprężarki i wiele innych.

#### **NA ZAPYTANIE - MOŻLIWOŚĆ DOCIĘCIA NA DOWOLNY ROZMIAR**

**(tel. kontaktowy: 502 086 340)**