

Link do produktu: <https://q24q.tech/pas-pasek-zebaty-at10-1000-kevlar-szer-10-mm-megadyne-100-zebow-p-257891.html>**PAS ZĘBĄTY AT10 KV**

## Pas pasek zębąty AT10 1000 KEVLAR szer. 10 mm MEGADYNE 100 zębów

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Cena brutto             | <b>62,36 zł</b>                  |
| Cena netto              | <b>50,70 zł</b>                  |
| Dostępność              | <b>Aktualnie niedostępny</b>     |
| Czas wysyłki            | <b>24 godziny</b>                |
| Numer katalogowy        | <b>MEG AT10 1000 (10) KEVLAR</b> |
| Kod producenta          | <b>MEGAT101000(10)KEVLAR</b>     |
| Producent               | <b>MEGADYNE</b>                  |
| Długość wewnętrzna [mm] | <b>1000</b>                      |
| Ilość zębów             | <b>100</b>                       |
| Szerokość [mm]          | <b>10</b>                        |

### Opis produktu

## MEGADYNE AT10 1000 szerokość: 10 mm KEVLAR

### Parametry techniczne produktu:

- **Producent:** MEGADYNE
- **Wykonanie:** standardowe
- **Typ:** zębąty
- **Typ kordu:** kevlarowy
- **Ilość zębów:** 100
- **Rozstaw zębów:** 10 mm
- **Szerokość:** 10 mm
- **Długość:** 1000 mm
- **Temperatura pracy:** -25°C / +80°C

Pasy zębąte MEGAPOWER2 produkowane są z unikalnego tworzywa termoutwardzalnego. Wysokiej jakości poliuretan wzmocniony kevlarowymi kordami zapewnia wysoką wytrzymałość - uodporniony jest na ścieranie, ścinanie oraz rozciąganie. Ponadto pasy MEGAPOWER2 produkowane są z zachowaniem wysokiej tolerancji, która zapewnia stałą długość i grubość pasa.

### Właściwości pasa:

- stabilność wymiarowa
- wysoka elastyczność
- cicha praca
- wysokie prędkości do 30m/s
- wysoka odporność na ścieranie, wodę, olej i ozonowanie

### Przykłady zastosowań:

wyposażenie medyczne, maszyny pakujące, pojazdy silnikowe, roboty czyszczące baseny, plotery, liczarki do pieniędzy, przyrządy optyczne, ramiona robotów, systemy próżniowe, maszyny włókiennicze itp.

**NA ZAPYTANIE - MOŻLIWOŚĆ DOCIĘCIA NA DOWOLNY ROZMIAR (tel. kontaktowy: 502 086 340)**