

Link do produktu: <https://q24q.tech/pas-pasek-zebaty-at10-1210-szer-50-mm-megadyne-121-zebów-p-257500.html>**PAS ZĘBATY AT10**

## Pas pasek zębany AT10 1210 szer. 50 mm MEGADYNE 121 zębów

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Cena brutto             | <b>352,46 zł</b>             |
| Cena netto              | <b>286,55 zł</b>             |
| Dostępność              | <b>Aktualnie niedostępny</b> |
| Czas wysyłki            | <b>24 godziny</b>            |
| Numer katalogowy        | <b>MEG AT10 1210 (50)</b>    |
| Kod producenta          | <b>MEGAT101210(50)</b>       |
| Producent               | <b>MEGADYNE</b>              |
| Długość wewnętrzna [mm] | <b>1210</b>                  |
| Ilość zębów             | <b>121</b>                   |
| Szerokość [mm]          | <b>50</b>                    |

### Opis produktu

### **MEGADYNE AT10 1210 szerokość: 50 mm**

#### **Parametry techniczne produktu:**

- **Producent:** MEGADYNE
- **Wykonanie:** standardowe
- **Typ:** zębany
- **Typ kordu:** stalowy
- **Ilość zębów:** 121
- **Rozstaw zębów:** 10 mm
- **Szerokość:** 50 mm
- **Długość:** 1210 mm
- **Temperatura pracy:** -25°C / +80°C

Pasy zębane MEGAPOWER2 produkowane są z unikalnego tworzywa termoutwardzalnego. Wysokiej jakości poliuretan wzmocniony stalowymi kordami zapewnia wysoką wytrzymałość - uodporniony jest na ścieranie, ścinanie oraz rozciąganie. Ponadto pasy MEGAPOWER2 produkowane są z zachowaniem wysokiej tolerancji, która zapewnia stałą długość i grubość pasa.

#### **Właściwości pasa:**

- stabilność wymiarowa
- wysoka elastyczność
- cicha praca
- wysokie prędkości do 30m/s
- wysoka odporność na ścieranie, wodę, olej i ozonowanie

#### **Przykłady zastosowań:**

wyposażenie medyczne, maszyny pakujące, pojazdy silnikowe, roboty czyszczące baseny, plotery, liczarki do pieniędzy, przyrządy optyczne, ramiona robotów, systemy próżniowe, maszyny włókiennicze itp.

**NA ZAPYTANIE - MOŻLIWOŚĆ DOCIĘCIA NA DOWOLNY ROZMIAR (tel. kontaktowy: 502 086 340)**