

Link do produktu: <https://q24q.tech/pas-pasek-zebany-at10-1350-szer-20-mm-optibelt-135-zebów-p-240083.html>**PAS ZĘBATY AT10**

## Pas pasek zębany AT10 1350 szer. 20 mm OPTIBELT 135 zębów

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Cena brutto             | <b>154,45 zł</b>             |
| Cena netto              | <b>125,57 zł</b>             |
| Dostępność              | <b>Aktualnie niedostępny</b> |
| Czas wysyłki            | <b>24 godziny</b>            |
| Numer katalogowy        | <b>OPT AT10 1350 (20)</b>    |
| Kod producenta          | <b>OPTAT101350(20)</b>       |
| Producent               | <b>OPTIBELT</b>              |
| Szerokość [mm]          | <b>20</b>                    |
| Ilość zębów             | <b>135</b>                   |
| Długość wewnętrzna [mm] | <b>1350</b>                  |

### Opis produktu

## OPTIBELT AT10 1350 szerokość: 20 mm

### Parametry techniczne produktu:

- **Producent:** OPTIBELT
- **Wykonanie:** standardowe
- **Typ:** zębany
- **Typ kordu:** stalowy
- **Ilość zębów:** 135
- **Rozstaw zębów:** 10 mm
- **Szerokość:** 20 mm
- **Długość:** 1350 mm
- **Temperatura pracy:** -25°C / +80°C

Pasy zębane OPTIBELT produkowane są z unikalnego tworzywa termoutwardzalnego. Wysokiej jakości poliuretan wzmocniony stalowymi kordami zapewnia wysoką wytrzymałość - uodporniony jest na ścieranie, ścinanie oraz rozciąganie. Ponadto pasy produkowane są z zachowaniem wysokiej tolerancji, która zapewnia stałą długość i grubość pasa.

### Właściwości pasa:

- stabilność wymiarowa
- wysoka elastyczność
- cicha praca
- wysokie prędkości do 30m/s
- wysoka odporność na ścieranie, wodę, olej i ozonowanie

### Przykłady zastosowań:

wyposażenie medyczne, maszyny pakujące, pojazdy silnikowe, roboty czyszczące baseny, plotery, liczarki do pieniędzy, przyrządy optyczne, ramiona robotów, systemy próżniowe, maszyny włókiennicze itp.

**NA ZAPYTANIE - MOŻLIWOŚĆ DOCIĘCIA NA DOWOLNY ROZMIAR (tel. kontaktowy: 502 086 340)**