

Link do produktu: <https://q24q.tech/pas-pasek-zebaty-htd-14m-2800-hp-szer-60-mm-optibelt-200-zebów-wzmocniony-p-272589.html>

PAS ZĘBATY 14M

## Pas pasek zębatay HTD 14M 2800 HP szer. 60 mm OPTIBELT 200 zębów WZMOCNIONY

Cena brutto	<b>900,00 zł</b>
Cena netto	<b>731,71 zł</b>
Dostępność	<b>Aktualnie niedostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>OPT 14M 2800 (60) HP</b>
Kod producenta	<b>OPT14M2800(60)HP</b>
Producent	<b>OPTIBELT</b>
Szerokość [mm]	<b>60</b>
Długość wewnętrzna [mm]	<b>2800</b>
Ilość zębów	<b>200</b>

### Opis produktu

### **OPTIBELT 14M 2800 HP szerokość: 60 mm WZMOCNIONY**

#### Parametry techniczne produktu:

- **Producent:** OPTIBELT
- **Wykonanie:** wzmocnione
- **Typ:** zębatay
- **Typ kordu:** włókno szklane
- **Ilość zębów:** 200
- **Rozstaw zębów:** 14 mm
- **Szerokość:** 60 mm
- **Długość:** 2800 mm
- **Temperatura pracy:** -30°C / +100°C

Pasy zębatae OPTIBELT OMEGA HP to wysokowydajne pasy, które są rezultatem konsekwencji w dążeniu do rozwoju technologii i ogromnego doświadczenia przy produkcji pasów napędowych. Specjalnie opracowany okrągły kształt zęba zapewnia lepsze dopasowanie do koła pasowego, cichszą pracę oraz wysoką wydajność. Przekłada się to również na wytrzymałość pasków. Pokrywająca zęby tkanina nylonowa zwiększa wytrzymałość na ścieranie oraz wydłuża żywotność.

#### Właściwości pasa:

- wysoka precyzja wykonania
- kord szklany
- dopasowane do kół zębataych HTD i RPP
- dedykowane do dużych obciążeń przy różnych prędkościach
- niewielki hałas pracy
- wysoka odporność na ścieranie, wodę, olej i ozonowanie
- bezobsługowe
- nawet dwukrotnie większa transmisja mocy w porównaniu do optibelt OMEGA

**Przykłady zastosowań:**

maszyny biurowe (drukarki, niszczarki), sprzęty gospodarstwa domowego (roboty kuchenne, odkurzacze, maszyny do szycia, narzędzia ogrodnicze), samochody (regulatory siedzenia, szyberdachy, regulatory lusterek), przemysł (obrabiarki, maszyny włókiennicze, pakujące, podnośniki) itp.

**NA ZAPYTANIE - MOŻLIWOŚĆ DOCIĘCIA NA DOWOLNY ROZMIAR (tel. kontaktowy: 502 086 340)**