**Sklep internetowy q24q.tech**
ul. Kwarcowa 6,
62-002 Suchy Las
NIP: 9721338515

Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 13:00

Link do produktu: https://q24q.tech/pas-pasek-zebaty-htd-14m-966-szer-60-mm-optibelt-69-zebow-p-272411.html




# Pas pasek zębaty HTD 14M 966 szer. 60 mm OPTIBELT 69 zębów

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **540,00 zł** |
| Cena netto | **439,02 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **OPT 14M 966 (60)** |
| Kod producenta | **OPT14M966(60)** |
| Producent | **OPTIBELT** |
| Ilość zębów | **69** |
| Szerokość (mm) | **60,00** |
| [Li] Długość wewnętrzna (mm) | **966,00** |

## Opis produktu

### OPTIBELT 14M 966 szerokość: 60 mm

#### Parametry techniczne produktu:

- **Producent:** OPTIBELT
- **Wykonanie:** standardowe
- **Typ:** zębaty
- **Typ kordu:** włókno szklane
- **Ilość zębów:** 69
- **Rozstaw zębów:** 14 mm
- **Szerokość:** 60 mm
- **Długość:** 966 mm
- **Temperatura pracy:** -30°C / +100°C

Pasy zębate OPTIBELT OMEGA to wysokowydajne pasy, które są rezultatem konsekwencji w dążeniu do rozwoju technologii i ogromnego doświadczenia przy produkcji pasów napędowych. Specjalnie opracowany okrągły kształt zęba zapewnia lepsze dopasowanie do koła pasowego, cichszą pracę oraz wysoką wydajność. Przekłada się to również na wytrzymałość pasków. Pokrywająca zęby tkanina nylonowa zwiększa wytrzymałość na ścieranie oraz wydłuża żywotność. Pasy dostępne również w wersji wzmocnionej, które nadają się do napędów o mocy nawet 1000 kW.

#### Właściwości pasa:

- wysoka precyzja wykonania
- kord szklany
- dopasowane do kół zębatych HTD i RPP
- cicha praca
- sprawność do 98%
- wysoka odporność na ścieranie, wodę, olej i ozonowanie
- bezobsługowe

#### Przykłady zastosowań:

maszyny biurowe (drukarki, niszczarki), sprzęty gospodarstwa domowego (roboty kuchenne, odkurzacze, maszyny do szycia,

narzędzia ogrodnicze), samochody (regulatory siedzenia, szyberdachy, regulatory lusterek), przemysł (obrabiarki, maszyny włókiennicze, pakujące, podnośniki) itp.

**NA ZAPYTANIE - MOŻLIWOŚĆ DOCIĘCIA NA DOWOLNY ROZMIAR (tel. kontaktowy: 502 086 340)**