Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 17:33

Link do produktu: https://q24q.tech/pas-pasek-zebaty-htd-3m-cxp-633-szer-12-mm-continental-211-zebow-wzmocniony-p-246933.html




# Pas pasek zębaty HTD 3M CXP 633 szer. 12 mm CONTINENTAL 211 zębów WZMOCNIONY

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **39,84 zł** |
| Cena netto | **32,39 zł** |
| Dostępność | **Aktualnie niedostępny** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **CON 3M 633 (12) CXP** |
| Kod producenta | **CON3M633(12)CXP** |
| Producent | **CONTINENTAL** |
| Ilość zębów | **211** |
| Szerokość (mm) | **12,00** |
| [Li] Długość wewnętrzna (mm) | **633,00** |

## Opis produktu

## CONTINENTAL 3M 633 CXP szerokość: 12 mm WZMOCNIONY

### Parametry techniczne produktu:

- **Producent:** CONTINENTAL
- **Wykonanie:** wzmocnione
- **Typ:** zębaty
- **Typ kordu:** włókno szklane
- **Ilość zębów:** 211
- **Rozstaw zębów:** 3 mm
- **Szerokość:** 12 mm
- **Długość:** 633 mm
- **Temperatura pracy:** -30°C / +100°C

Pasy zębate CONTINENTAL CXP to wysokowydajne pasy, które są rezultatem konsekwencji w dążeniu do rozwoju technologii i ogromnego doświadczenia przy produkcji pasów napędowych. Specjalnie opracowany okrągły kształt zęba zapewnia lepsze dopasowanie do koła pasowego, cichszą pracę oraz wysoką wydajność. Przekłada się to również na wytrzymałość pasków. Pokrywająca zęby tkanina nylonowa zwiększa wytrzymałość na ścieranie oraz wydłuża żywotność.

### Właściwości pasa:

- wysoka precyzja wykonania
- kord szklany
- dopasowane do kół zębatych HTD i RPP
- dedykowane do dużych obciążeń przy różnych prędkościach
- niewielki hałas pracy
- wysoka odporność na ścieranie, wodę, olej i ozonowanie
- bezobsługowe

### Przykłady zastosowań:

maszyny biurowe (drukarki, niszczarki), sprzęty gospodarstwa domowego (roboty kuchenne, odkurzacze, maszyny do szycia, narzędzia ogrodnicze), samochody (regulatory siedzenia, szyberdachy, regulatory lusterek), przemysł (obrabiarki, maszyny włókiennicze, pakujące, podnośniki) itp.

## NA ZAPYTANIE - MOŻLIWOŚĆ DOCIĘCIA NA DOWOLNY ROZMIAR (tel. kontaktowy: 502 086 340)