Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 14:59

Link do produktu: https://q24q.tech/pas-pasek-zebaty-std-s3m-168-szer-9-mm-continental-56-zebow-p-263726.html




# Pas pasek zębaty STD S3M 168 szer. 9 mm CONTINENTAL 56 zębów

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **15,38 zł** |
| Cena netto | **12,50 zł** |
| Dostępność | **Aktualnie niedostępny** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **CON S3M 168 (9)** |
| Kod producenta | **CONS3M168(9)** |
| Producent | **CONTINENTAL** |
| Ilość zębów | **56** |
| Szerokość (mm) | **9,00** |
| [Li] Długość wewnętrzna (mm) | **168,00** |

## Opis produktu

### CONTINENTAL S3M 168 szerokość: 9 mm

#### Parametry techniczne produktu:

- **Producent:** CONTINENTAL
- **Wykonanie:** standardowe
- **Typ:** zębaty
- **Typ kordu:** włókno szklane
- **Ilość zębów:** 56
- **Rozstaw zębów:** 3 mm
- **Szerokość:** 9 mm
- **Długość:** 168 mm
- **Temperatura pracy:** -30°C / +100°C

Pasy zębate CONTINENTAL to wysokowydajne pasy, które są rezultatem konsekwencji w dążeniu do rozwoju technologii i ogromnego doświadczenia przy produkcji pasów napędowych. Specjalnie opracowany okrągły kształt zęba zapewnia lepsze dopasowanie do koła pasowego, cichszą pracę oraz wysoką wydajność. Przekłada się to również na wytrzymałość pasków. Pokrywająca zęby tkanina nylonowa zwiększa wytrzymałość na ścieranie oraz wydłuża żywotność. Pasy dostępne również w wersji wzmocnionej, które nadają się do napędów o mocy nawet 1000 kW.

#### Właściwości pasa:

- wysoka precyzja wykonania
- kord szklany
- dopasowane do kół zębatych
- cicha praca
- sprawność do 98%
- wysoka odporność na ścieranie, wodę, olej i ozonowanie
- bezobsługowe

#### Przykłady zastosowań:

maszyny biurowe (drukarki, niszczarki), sprzęty gospodarstwa domowego (roboty kuchenne, odkurzacze, maszyny do szycia,

narzędzia ogrodnicze), samochody (regulatory siedzenia, szyberdachy, regulatory lusterek), przemysł (obrabiarki, maszyny włókiennicze, pakujące, podnośniki) itp.

**NA ZAPYTANIE - MOŻLIWOŚĆ DOCIĘCIA NA DOWOLNY ROZMIAR (tel. kontaktowy: 502 086 340)**