

Link do produktu: <https://q24q.tech/pas-pasek-zebaty-t10-550-kevlar-szer-15-mm-megadyne-55-zebow-p-236652.html>**PAS ZĘBATY T10**

## Pas pasek zębata T10 550 KEVLAR szer. 15 mm MEGADYNE 55 zębów

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Cena brutto             | <b>48,40 zł</b>                |
| Cena netto              | <b>39,35 zł</b>                |
| Dostępność              | <b>Aktualnie niedostępny</b>   |
| Czas wysyłki            | <b>24 godziny</b>              |
| Numer katalogowy        | <b>MEG T10 550 (15) KEVLAR</b> |
| Kod producenta          | <b>MEGT10550(15)KEVLAR</b>     |
| Producent               | <b>MEGADYNE</b>                |
| Szerokość [mm]          | <b>15</b>                      |
| Długość wewnętrzna [mm] | <b>550</b>                     |
| Ilość zębów             | <b>55</b>                      |

### Opis produktu

## MEGADYNE T10 550 szerokość: 15 mm KEVLAR

### Parametry techniczne produktu:

- **Producent:** MEGADYNE
- **Wykonanie:** standardowe
- **Typ:** zębata
- **Typ kordu:** kevlarowy
- **Ilość zębów:** 55
- **Rozstaw zębów:** 10 mm
- **Szerokość:** 15 mm
- **Długość:** 550 mm
- **Temperatura pracy:** -25°C / +80°C

Pasy zębata MEGAPOWER2 produkowane są z unikalnego tworzywa termoutwardzalnego. Wysokiej jakości poliuretan wzmocniony kevlarowymi kordami zapewnia wysoką wytrzymałość - uodporniony jest na ścieranie, ścinanie oraz rozciąganie. Ponadto pasy MEGAPOWER2 produkowane są z zachowaniem wysokiej tolerancji, która zapewnia stałą długość i grubość pasa.

### Właściwości pasa:

- stabilność wymiarowa
- wysoka elastyczność
- cicha praca
- wysokie prędkości do 30m/s
- wysoka odporność na ścieranie, wodę, olej i ozonowanie

### Przykłady zastosowań:

wyposażenie medyczne, maszyny pakujące, pojazdy silnikowe, roboty czyszczące baseny, plotery, liczarki do pieniędzy, przyrządy optyczne, ramiona robotów, systemy próżniowe, maszyny włókiennicze itp.

**NA ZAPYTANIE - MOŻLIWOŚĆ DOCIĘCIA NA DOWOLNY ROZMIAR (tel. kontaktowy: 502 086 340)**