

Link do produktu: <https://q24q.tech/pas-pasek-zebaty-t5-560-kevlar-szer-16-mm-megadyne-112-zeby-p-234881.html>**PAS ZĘBATY T5**

## Pas pasek zębata T5 560 KEVLAR szer. 16 mm MEGADYNE 112 zęby

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Cena brutto             | <b>41,91 zł</b>                |
| Cena netto              | <b>34,07 zł</b>                |
| Dostępność              | <b>Aktualnie niedostępny</b>   |
| Czas wysyłki            | <b>24 godziny</b>              |
| Numer katalogowy        | <b>MEG T 5 560 (16) KEVLAR</b> |
| Kod producenta          | <b>MEGT5560(16)KEVLAR</b>      |
| Producent               | <b>MEGADYNE</b>                |
| Szerokość [mm]          | <b>16</b>                      |
| Długość wewnętrzna [mm] | <b>560</b>                     |
| Ilość zębów             | <b>112</b>                     |

### Opis produktu

## MEGADYNE T5 560 szerokość: 16 mm KEVLAR

### Parametry techniczne produktu:

- **Producent:** MEGADYNE
- **Wykonanie:** standardowe
- **Typ:** zębata
- **Typ kordu:** kevlarowy
- **Ilość zębów:** 112
- **Rozstaw zębów:** 5 mm
- **Szerokość:** 16 mm
- **Długość:** 560 mm
- **Temperatura pracy:** -25°C / +80°C

Pasy zębata MEGAPOWER2 produkowane są z unikalnego tworzywa termoutwardzalnego. Wysokiej jakości poliuretan wzmocniony kevlarowymi kordami zapewnia wysoką wytrzymałość - uodporniony jest na ścieranie, ścinanie oraz rozciąganie. Ponadto pasy MEGAPOWER2 produkowane są z zachowaniem wysokiej tolerancji, która zapewnia stałą długość i grubość pasa.

### Właściwości pasa:

- stabilność wymiarowa
- wysoka elastyczność
- cicha praca
- wysokie prędkości do 30m/s
- wysoka odporność na ścieranie, wodę, olej i ozonowanie

### Przykłady zastosowań:

wyposażenie medyczne, maszyny pakujące, pojazdy silnikowe, roboty czyszczące baseny, plotery, liczarki do pieniędzy, przyrządy optyczne, ramiona robotów, systemy próżniowe, maszyny włókiennicze itp.

**NA ZAPYTANIE - MOŻLIWOŚĆ DOCIĘCIA NA DOWOLNY ROZMIAR (tel. kontaktowy: 502 086 340)**