

Link do produktu: <https://q24q.tech/pas-pasek-zebaty-zr-1000h-100-dl-2540-szer25-4-mm-optibelt-200-zebow-p-262598.html>**PAS ZĘBĄTY H**

## Pas pasek zębany ZR 1000H 100 dł. 2540 szer.25,4 mm OPTIBELT 200 zębów

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Cena brutto             | <b>104,29 zł</b>         |
| Cena netto              | <b>84,79 zł</b>          |
| Dostępność              | <b>Dostępny</b>          |
| Czas wysyłki            | <b>24 godziny</b>        |
| Numer katalogowy        | <b>OPT H 1000 (100")</b> |
| Kod producenta          | <b>OPTH1000(100")</b>    |
| Producent               | <b>OPTIBELT</b>          |
| Długość wewnętrzna [mm] | <b>2540</b>              |
| Ilość zębów             | <b>200</b>               |
| Szerokość [mm]          | <b>25.4</b>              |

### Opis produktu

### **OPTIBELT H 1000 szerokość: 25,4 mm**

#### **Parametry techniczne produktu:**

- **Producent:** OPTIBELT
- **Wykonanie:** standardowe
- **Typ:** zębany
- **Typ kordu:** włókno szklane
- **Ilość zębów:** 200
- **Rozstaw zębów:** 12,7 mm
- **Szerokość:** 25,4 mm
- **Długość:** 2540 mm
- **Temperatura pracy:** -30°C / +100°C

Pasy zębate calowe: MXL, XL, L, H, XH to grupa pasów powstałych w wyniku połączenia wysokiej jakości mieszanki neoprenu, elastycznych kordów z włókna szklanego i odpornej na ścieranie tkaniny ochronnej, która zwiększa wytrzymałość na ścieranie oraz wydłuża żywotność.

#### **Właściwości pasa:**

- wysoka precyzja wykonania
- kord szklany
- cicha praca
- sprawność do 98%
- wysoka odporność na ścieranie, wodę, olej i ozonowanie
- bezobsługowe

#### **Przykłady zastosowań:**

maszyny biurowe (drukarki, niszczarki), sprzęty gospodarstwa domowego (roboty kuchenne, odkurzacze, maszyny do szycia, narzędzia ogrodnicze), samochody (regulatory siedzenia, szyberdachy, regulatory lusterek), przemysł (obrabiarki, maszyny

włókiennicze, pakujące, podnośniki) itp.

**NA ZAPYTANIE - MOŻLIWOŚĆ DOCIĘCIA NA DOWOLNY ROZMIAR (tel. kontaktowy: 502 086 340)**