

Link do produktu: <https://q24q.tech/pas-pasek-zebaty-zr-110xl-dl279-4-mm-szer-30-mm-brizzon-55-zebow-p-258900.html>

## Pas pasek zębany ZR 110XL dł.279,4 mm szer. 30 mm BRIZZON 55 zębów

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Cena brutto             | <b>23,01 zł</b>              |
| Cena netto              | <b>18,71 zł</b>              |
| Dostępność              | <b>Aktualnie niedostępny</b> |
| Czas wysyłki            | <b>24 godziny</b>            |
| Numer katalogowy        | <b>BRI XL 110 (30)</b>       |
| Kod producenta          | <b>BRIXL110(30)</b>          |
| Producent               | <b>BRIZZON</b>               |
| Ilość zębów             | <b>55</b>                    |
| Szerokość [mm]          | <b>30</b>                    |
| Długość wewnętrzna [mm] | <b>279,4</b>                 |

### Opis produktu

### **BRIZZON XL 110 szerokość: 30 mm**

#### Parametry techniczne produktu:

- **Producent:** BRIZZON
- **Wykonanie:** standardowe
- **Typ:** zębany
- **Typ kordu:** włókno szklane
- **Ilość zębów:** 55
- **Rozstaw zębów:** 5,08 mm
- **Szerokość:** 30 mm
- **Długość:** 279,4 mm
- **Temperatura pracy:** -30°C / +100°C

Pasy zębany całowe: MXL, XL, L, H, XH to grupa pasów powstałych w wyniku połączenia wysokiej jakości mieszanki neoprenu, elastycznych kordów z włókna szklanego i odpornej na ścieranie tkaniny ochronnej, która zwiększa wytrzymałość na ścieranie oraz wydłuża żywotność.

#### Właściwości pasa:

- wysoka precyzja wykonania
- kord szklany
- cicha praca
- sprawność do 98%
- wysoka odporność na ścieranie, wodę, olej i ozonowanie
- bezobsługowe

#### Przykłady zastosowań:

maszyny biurowe (drukarki, niszczarki), sprzęty gospodarstwa domowego (roboty kuchenne, odkurzacze, maszyny do szycia, narzędzia ogrodnicze), samochody (regulatory siedzenia, szyberdachy, regulatory lusterek), przemysł (obrabiarki, maszyny włókiennicze, pakujące, podnośniki) itp.

**NA ZAPYTANIE - MOŻLIWOŚĆ DOCIĘCIA NA DOWOLNY ROZMIAR (tel. kontaktowy: 502 086 340)**