

Link do produktu: <https://q24q.tech/pas-pasek-zebaty-zr-124xl-031-dl-314-96-szer7-87-mm-optibelt-62-zebow-p-258303.html>**PAS ZĘBATY XL**

## Pas pasek zębany ZR 124XL 031 dł. 314,96 szer.7,87 mm OPTIBELT 62 zębów

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Cena brutto             | <b>11,06 zł</b>          |
| Cena netto              | <b>8,99 zł</b>           |
| Dostępność              | <b>Dostępny</b>          |
| Czas wysyłki            | <b>24 godziny</b>        |
| Numer katalogowy        | <b>OPT XL 124 (031")</b> |
| Kod producenta          | <b>OPTXL124(031")</b>    |
| Producent               | <b>OPTIBELT</b>          |
| Szerokość [mm]          | <b>7.87</b>              |
| Długość wewnętrzna [mm] | <b>314.96</b>            |
| Ilość zębów             | <b>62</b>                |

### Opis produktu

### **OPTIBELT XL 124 szerokość: 7,87 mm**

#### **Parametry techniczne produktu:**

- **Producent:** OPTIBELT
- **Wykonanie:** standardowe
- **Typ:** zębany
- **Typ kordu:** włókno szklane
- **Ilość zębów:** 62
- **Rozstaw zębów:** 5,08 mm
- **Szerokość:** 7,87 mm
- **Długość:** 314,96 mm
- **Temperatura pracy:** -30°C / +100°C

Pasy zębany calowe: MXL, XL, L, H, XH to grupa pasów powstałych w wyniku połączenia wysokiej jakości mieszanki neoprenu, elastycznych kordów z włókna szklanego i odpornej na ścieranie tkaniny ochronnej, która zwiększa wytrzymałość na ścieranie oraz wydłuża żywotność.

#### **Właściwości pasa:**

- wysoka precyzja wykonania
- kord szklany
- cicha praca
- sprawność do 98%
- wysoka odporność na ścieranie, wodę, olej i ozonowanie
- bezobsługowe

#### **Przykłady zastosowań:**

maszyny biurowe (drukarki, niszczarki), sprzęty gospodarstwa domowego (roboty kuchenne, odkurzacze, maszyny do szycia, narzędzia ogrodnicze), samochody (regulatory siedzenia, szyberdachy, regulatory lusterek), przemysł (obrabiarki, maszyny

włókiennicze, pakujące, podnośniki) itp.

**NA ZAPYTANIE - MOŻLIWOŚĆ DOCIĘCIA NA DOWOLNY ROZMIAR (tel. kontaktowy: 502 086 340)**