

Link do produktu: <https://q24q.tech/pas-pasek-zebaty-zr-188xl-037-dl-477-52-szer9-4-mm-continental-94-zebow-p-259786.html>**PAS KLINOWY XL**

## Pas pasek zębany ZR 188XL 037 dł. 477,52 szer.9,4 mm CONTINENTAL 94 zębów

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Cena brutto             | <b>15,72 zł</b>          |
| Cena netto              | <b>12,78 zł</b>          |
| Dostępność              | <b>Dostępny</b>          |
| Czas wysyłki            | <b>24 godziny</b>        |
| Numer katalogowy        | <b>CON XL 188 (037")</b> |
| Kod producenta          | <b>CONXL188(037")</b>    |
| Producent               | <b>CONTINENTAL</b>       |
| Szerokość [mm]          | <b>9,4</b>               |
| Długość wewnętrzna [mm] | <b>477,52</b>            |
| Ilość zębów             | <b>94</b>                |

### Opis produktu

## **CONTINENTAL XL 188 szerokość: 9,4 mm**

### Parametry techniczne produktu:

- **Producent:** CONTINENTAL
- **Wykonanie:** standardowe
- **Typ:** zębany
- **Typ kordu:** włókno szklane
- **Ilość zębów:** 94
- **Rozstaw zębów:** 5,08 mm
- **Szerokość:** 9,4 mm
- **Długość:** 477,52 mm
- **Temperatura pracy:** -30°C / +100°C

Pasy zębany calowe: MXL, XL, L, H, XH to grupa pasów powstałych w wyniku połączenia wysokiej jakości mieszanki neoprenu, elastycznych kordów z włókna szklanego i odpornej na ścieranie tkaniny ochronnej, która zwiększa wytrzymałość na ścieranie oraz wydłuża żywotność.

### Właściwości pasa:

- wysoka precyzja wykonania
- kord szklany
- cicha praca
- sprawność do 98%
- wysoka odporność na ścieranie, wodę, olej i ozonowanie
- bezobsługowe

### Przykłady zastosowań:

maszyny biurowe (drukarki, niszczarki), sprzęty gospodarstwa domowego (roboty kuchenne, odkurzacze, maszyny do szycia,

narzędzia ogrodnicze), samochody (regulatory siedzenia, szyberdachy, regulatory lusterek), przemysł (obrabiarki, maszyny włókiennicze, pakujące, podnośniki) itp.

**NA ZAPYTANIE - MOŻLIWOŚĆ DOCIĘCIA NA DOWOLNY ROZMIAR (tel. kontaktowy: 502 086 340)**