

Link do produktu: <https://q24q.tech/pas-pasek-zebaty-zr-300h-dl762-mm-szer-50-mm-continental-60-zebów-p-263286.html>**PAS ZĘBATY H**

## Pas pasek zębata ZR 300H dł.762 mm szer. 50 mm CONTINENTAL 60 zębów

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Cena brutto             | <b>90,74 zł</b>              |
| Cena netto              | <b>73,77 zł</b>              |
| Dostępność              | <b>Aktualnie niedostępny</b> |
| Czas wysyłki            | <b>24 godziny</b>            |
| Numer katalogowy        | <b>CON H 300 (50)</b>        |
| Kod producenta          | <b>CONH300(50)</b>           |
| Producent               | <b>CONTINENTAL</b>           |
| Długość wewnętrzna [mm] | <b>762</b>                   |
| Ilość zębów             | <b>60</b>                    |
| Szerokość [mm]          | <b>50</b>                    |

### Opis produktu

## CONTINENTAL H 300 szerokość: 50 mm

### Parametry techniczne produktu:

- **Producent:** CONTINENTAL
- **Wykonanie:** standardowe
- **Typ:** zębata
- **Typ kordu:** włókno szklane
- **Ilość zębów:** 60
- **Rozstaw zębów:** 12,7 mm
- **Szerokość:** 50 mm
- **Długość:** 762 mm
- **Temperatura pracy:** -30°C / +100°C

Pasy zębata całowe: MXL, XL, L, H, XH to grupa pasów powstałych w wyniku połączenia wysokiej jakości mieszanki neoprenu, elastycznych kordów z włókna szklanego i odpornej na ścieranie tkaniny ochronnej, która zwiększa wytrzymałość na ścieranie oraz wydłuża żywotność.

### Właściwości pasa:

- wysoka precyzja wykonania
- kord szklany
- cicha praca
- sprawność do 98%
- wysoka odporność na ścieranie, wodę, olej i ozonowanie
- bezobsługowe

### Przykłady zastosowań:

maszyny biurowe (drukarki, niszczarki), sprzęty gospodarstwa domowego (roboty kuchenne, odkurzacze, maszyny do szycia, narzędzia ogrodnicze), samochody (regulatory siedzenia, szyberdachy, regulatory lusterek), przemysł (obrabiarki, maszyny włókiennicze, pakujące, podnośniki) itp.

**NA ZAPYTANIE - MOŻLIWOŚĆ DOCIĘCIA NA DOWOLNY ROZMIAR (tel. kontaktowy: 502 086 340)**