

Link do produktu: <https://q24q.tech/pas-pasek-zebaty-zr-322xl-075-dl-817-88-szer19-05-mm-optibelt-161-zebaw-p-258671.html>

## Pas pasek zębany ZR 322XL 075 dł. 817,88 szer.19,05 mm OPTIBELT 161 zębów

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Cena brutto             | <b>43,44 zł</b>          |
| Cena netto              | <b>35,32 zł</b>          |
| Dostępność              | <b>Dostępny</b>          |
| Czas wysyłki            | <b>24 godziny</b>        |
| Numer katalogowy        | <b>OPT XL 322 (075")</b> |
| Kod producenta          | <b>OPTXL322(075")</b>    |
| Producent               | <b>OPTIBELT</b>          |
| Ilość zębów             | <b>161</b>               |
| Szerokość [mm]          | <b>19.05</b>             |
| Długość wewnętrzna [mm] | <b>817.88</b>            |

### Opis produktu

## OPTIBELT XL 322 szerokość: 19,05 mm

### Parametry techniczne produktu:

- **Producent:** OPTIBELT
- **Wykonanie:** standardowe
- **Typ:** zębany
- **Typ kordu:** włókno szklane
- **Ilość zębów:** 161
- **Rozstaw zębów:** 5,08 mm
- **Szerokość:** 19,05 mm
- **Długość:** 817,88 mm
- **Temperatura pracy:** -30°C / +100°C

Pasy zębany całowe: MXL, XL, L, H, XH to grupa pasów powstałych w wyniku połączenia wysokiej jakości mieszanki neoprenu, elastycznych kordów z włókna szklanego i odpornej na ścieranie tkaniny ochronnej, która zwiększa wytrzymałość na ścieranie oraz wydłuża żywotność.

### Właściwości pasa:

- wysoka precyzja wykonania
- kord szklany
- cicha praca
- sprawność do 98%
- wysoka odporność na ścieranie, wodę, olej i ozonowanie
- bezobsługowe

### Przykłady zastosowań:

maszyny biurowe (drukarki, niszczarki), sprzęty gospodarstwa domowego (roboty kuchenne, odkurzacze, maszyny do szycia,

narzędzia ogrodnicze), samochody (regulatory siedzenia, szyberdachy, regulatory lusterek), przemysł (obrabiarki, maszyny włókiennicze, pakujące, podnośniki) itp.

**NA ZAPYTANIE - MOŻLIWOŚĆ DOCIĘCIA NA DOWOLNY ROZMIAR (tel. kontaktowy: 502 086 340)**