

Link do produktu: <https://q24q.tech/pas-pasek-zebaty-zr-600h-dl1524-mm-szer-45-mm-optibelt-120-zebow-p-262486.html>**PAS ZĘBATY H**

## Pas pasek zębaty ZR 600H dł.1524 mm szer. 45 mm OPTIBELT 120 zębów

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Cena brutto             | <b>223,33 zł</b>             |
| Cena netto              | <b>181,57 zł</b>             |
| Dostępność              | <b>Aktualnie niedostępny</b> |
| Czas wysyłki            | <b>24 godziny</b>            |
| Numer katalogowy        | <b>OPT H 600 (45)</b>        |
| Kod producenta          | <b>OPTH600(45)</b>           |
| Producent               | <b>OPTIBELT</b>              |
| Szerokość [mm]          | <b>45</b>                    |
| Długość wewnętrzna [mm] | <b>1524</b>                  |
| Ilość zębów             | <b>120</b>                   |

### Opis produktu

## OPTIBELT H 600 szerokość: 45 mm

### Parametry techniczne produktu:

- **Producent:** OPTIBELT
- **Wykonanie:** standardowe
- **Typ:** zębaty
- **Typ kordu:** włókno szklane
- **Ilość zębów:** 120
- **Rozstaw zębów:** 12,7 mm
- **Szerokość:** 45 mm
- **Długość:** 1524 mm
- **Temperatura pracy:** -30°C / +100°C

Pasy zębate całowe: MXL, XL, L, H, XH to grupa pasów powstałych w wyniku połączenia wysokiej jakości mieszanki neoprenu, elastycznych kordów z włókna szklanego i odpornej na ścieranie tkaniny ochronnej, która zwiększa wytrzymałość na ścieranie oraz wydłuża żywotność.

### Właściwości pasa:

- wysoka precyzja wykonania
- kord szklany
- cicha praca
- sprawność do 98%
- wysoka odporność na ścieranie, wodę, olej i ozonowanie
- bezobsługowe

### Przykłady zastosowań:

maszyny biurowe (drukarki, niszczarki), sprzęty gospodarstwa domowego (roboty kuchenne, odkurzacze, maszyny do szycia, narzędzia ogrodnicze), samochody (regulatory siedzenia, szyberdachy, regulatory lusterek), przemysł (obrabiarki, maszyny włókiennicze, pakujące, podnośniki) itp.

**NA ZAPYTANIE - MOŻLIWOŚĆ DOCIĘCIA NA DOWOLNY ROZMIAR (tel. kontaktowy: 502 086 340)**