

Link do produktu: <https://q24q.tech/tuleja-mocujaca-taper-bush-201215-na-walek-fi-15-optibelt-p-270490.html>

## Tuleja mocujaca Taper Bush 2012/15 na wałek fi 15 OPTIBELT

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Cena brutto      | <b>32,61 zł</b>              |
| Cena netto       | <b>26,51 zł</b>              |
| Dostępność       | <b>Aktualnie niedostępny</b> |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>            |
| Numer katalogowy | <b>OPT TB 2012/15</b>        |
| Kod producenta   | <b>OPTTB2012/15</b>          |
| Producent        | <b>OPTIBELT</b>              |

### Opis produktu

#### **TULEJA TAPERA 2012-15 OPTIBELT**

##### **Parametry techniczne produktu:**

- **Producent:** OPTIBELT
- **Materiał:** szare żeliwo
- **Oznaczenie tulei:** 2012
- **Średnica otworu:** 15 mm
- **Tolerancja otworu ISO:** G7
- **Tolerancja rowka wpustowego:** J59
- **W zestawie dwie śruby montażowe**
- **Tuleja dostępna dla osi:** 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 42, 45, 48, 50

**Tuleje przeznaczone są do użytku w połączeniu z kołami pasowymi, zębatymi, łańcuchowymi oraz sprzęgłami kłowymi.**

System tulei stożkowych oferuje prostą, ekonomiczną i elastyczną odmianę połączenia wał-piasta.

Dzięki międzynarodowym, znormalizowanym rozmiarom tulei stożkowych, zmianę średnicy otworu można dokonać bez czasochłonnej obróbki.

Tuleje stożkowe wykonane są z żeliwa szarego EN-GJL-200 (stare GG-20) i są dostarczane gotowe do montażu z cylindrycznymi otworami metrycznymi lub calowymi oraz rowkami klinowymi zgodnie z DIN 6885/1 lub BS46 i śrubami montażowymi.